HB 步進電機

57BYG STEPPING MOTOR

162034
162036



步距角 Step Angle ——— 0.9/1.8 Deg
絕緣電阻 Insulation Resistance ——— 500V DC 100MΩ Min
軸向間隙 End Play ——— 0.1~0.3mm
徑向跳動 Radial Play ——— 0.02mm Max
溫升 Temperature Rise ——— 75K Max
絕緣強度 Dielectric Strength ——— 500V 50Hz 1 Minute ~ 950V 50Hz 1 Minute
環境溫度 Ambient Temperature ——— -25~+55℃

技術數據：SPECIFICATIONS

型號 Model	相數 No. of Phase	電壓 Voltage	電流 Current	電阻 Resistance	電感 Inductance	最大靜轉矩 Holding Torque	定位轉矩 Detent Torque	轉子轉動慣量 Rotor Inertia	重量 Weight	絕緣等級 Insutation Class	引線規格 Leads	接線圖 Wdg
單位		V	A	Ω	mH	N.cm	N.cm	g.cm²	kg			
57BYG007	4	12	0.38	32	30	29.4	3.33	60	0.45	B	FF46-1	a
57BYG007-4	4	12	0.38	32	30	34.3	5.88	118	0.6	B	AWG26 UL1007	a
57BYG008	4	4	1.3	3.1	4.4	49	5.88	118	0.6	B	FF46-1	a
57BYG009	4	4	2.4	2.4	1	58.8	7.06	145	0.65	B	FF46-1	a
57BYG027	4	4	1.4	2.5	3.5	51.94	5.88	118	0.6	B	AWG22	
57BYG055	4	4	1.1	3.6	3	29.4	3.33	60	0.45	B	FF46-1 0.2mm²	a
57BYG056	4	2.3	1.5	1.5	1.3	29.4	3.33	60	0.45	B	FF46-1 0.2mm²	a
57BYG057	4	1.4	3.8	0.37	0.45	49	5.88	118	0.6	B	FF46-1 0.2mm²	b
57BYG059	4	4	1.6	2.5	3.5	58.8	7.06	145	0.65	B	AWG24 UL1430	c
57BYG060	2	2.6	2	1.3	3	61.74	5.88	118	0.6	B	AWG22 UL3266	b
57BYG061	2	6	0.5	12	24	3.33	3.33	60	0.45	B	AWG26 UL1007	e
57BYG066	4	6	0.85	7.1	9	41.16	5.88	118	0.6	B	FF46-1 0.2mm²	a
57BYG069	4	6	1.2	5	8	58.8	7.06	145	0.65	B	FF46-1 0.2mm²	a
57BYG070	4	5.4	1.5	3.6	6	88.2	9.8	230	1	B	FF46-1 0.2mm²	a
57BYG084	4	12	0.6	20	22	58.8	7.06	145	0.65	B	AWG26 UL1007	a
57BYG085	2	12	0.38	32	62	35.28	3.33	60	0.45	B	AWG26 UL1007	f
57BYG085-1	2	14	0.34	41	70	35.28	3.33	60	0.45	B	AWG26 UL1007	f
57BYG106	2	8.4	0.7	12	30	68.6	7.06	145	0.65	B	AWG26 UL1007	e
57BYG401	2	24	0.38	64	120	34.3	3.33	60	0.45	B	內藏式	接插式
57BYG501	4	2.3	2.3	1.0	2	49	5.88	118	0.6	B	AWGA24* UL1007	g
57BYG601	4	2.25	2.25	1.0	2	58.8	7.06	145	0.65	B	AWGA24* UL1001	g
57BYG602	4	4.2	1.5	2.6	5	58.8	7.06	145	0.65	B	AWGA22* UL3266	h
57BYG701	4	3.36	2.0	1.68	2	88.2	9.8	230	1	B	AWGA24* UL1007	g